

serwis, doradztwo i dostawy wałów rastrowych i sleeve'ów, gumowanie wałów, dostawy noży raklowych, dostawy środków do zmywania farb flekso oraz czyszczenia aniloxów, akcesoria, rakle komorowe, systemy kontroli naciągu i prowadzenia wstęgi, eliminacja ładunków elektrostatycznych, maszyny do druku i przetwórstwa papieru, tekstury falistej i litej



Urządzenia do czyszczenia wałów i tulei rastrowych poza maszyną.

Czyszczenie realizowane jest urządzeniem BioJet LabelBlast. Medium czyszczącym jest suchy, odpowiednio granulowany proszek kwaśnego węgla sodowego.

Metoda czyszczenia BioJet jest polecana przez producenta aniloxów Apex Europe, który potwierdza, że jest całkowicie bezpieczna dla progów siatki rastrowej oraz ceramiki.



Wymiary wałów rastrowych przeznaczonych do czyszczenia						
Model	Φ_{min}	Φ_{max}	cylinder _{min}	cylinder _{max}	długość _{min}	długość _{max}
900	50	300	200	675	200	900

Niewielkie zużycie medium czyszczącego i energii. Metoda jest przyjazna dla środowiska i nie obciąża ścieków. Zużycie sprężonego powietrza 1,5-2 m³/min

Metoda jest skuteczna dla wszystkich rodzajów farb w tym również tych najtrudniejszych do czyszczenia jak białe, srebrne, złote, ketonowe, dwuskładnikowe.

Czyścić można wałki z powłoką ceramiczną jak również chromowe wałki rastrowe i wałki klejowe.

Ogromną zaletą czyszczenia jest powiązanie skuteczności z szybkością działania.

Każdej sesji czyszczenia winna towarzyszyć ekspertyza, w ramach której otrzymujemy zdjęcie oraz wartość pojemności kałamarzyków rastrowych przed i po czyszczeniu np. metodą RAVOL.